



CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT NIGAO VIỆT NAM

Nigao Viet Nam Science Technology CO.,LTD

BẢN CHI TIẾT SẢN PHẨM

Chất xử lý bề mặt sàn NK - GB510G

Mô tả	Đặc tính ưu việt
Chất xử lý bề mặt sàn NK-GB510G là một loại nhũ tương gốc nước gồm các hợp chất đặc biệt dùng để xử lý bề mặt cho sàn nền công trình	Chất xử lý bề mặt sàn NK-GB510G cung cấp những đặc tính sau: - Thi công dễ dàng, thuận tiện - Cải thiện độ bám dính và độ bền của mặt nền - Tăng khả năng chống thấm cho mặt nền - Chống ăn mòn hóa học, phù hợp với nhiều điều kiện môi trường khắc nghiệt và có độ bền tốt - Thân thiện với môi trường
Ứng dụng	Tiêu chuẩn
Chất xử lý bề mặt sàn NK-GB510G được sử dụng phù hợp với các ứng dụng: - Xử lý bề mặt nền khi thi công trang trí nội thất - Xử lý bề mặt cho nền xi măng, thạch cao - Xử lý bề mặt trước khi thi công tấm thạch cao - Xử lý bề mặt trước khi dán keo gốc xi măng lên gạch - Các mục đích liên quan đến xử lý bề mặt sàn	- JG/T 468-2015; JG/T 298-2010 - Các kết quả thí nghiệm ở nước ngoài và Việt Nam được cung cấp theo yêu cầu.
THÔNG TIN SẢN PHẨM	
Đóng gói	Thùng 18 kg
Hạn sử dụng	Sản phẩm có thời hạn sử dụng là 12 tháng
Điều kiện lưu trữ	Lưu trữ trong thùng chứa nguyên chưa mở ở nơi khô ráo, thoáng mát. Tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp.
Nhiệt độ bảo quản	+5 ~ 40°C
Ngoại quan/ màu sắc	Chất lỏng màu trắng
THÔNG SỐ KỸ THUẬT	
Hàm lượng chất rắn (%)	18
THÔNG TIN THI CÔNG	
Nhiệt độ thi công	+5 ~ 35°C và độ ẩm dưới 85%
Thời gian khô	Kháng 2 giờ ở 23°C độ ẩm 50%
THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA SẢN PHẨM	HƯỚNG DẪN THI CÔNG
	Chất lượng bề mặt/xử lý sơ bộ
Tất cả thông số kỹ thuật trong tài liệu này đều dựa trên kết quả ở phòng thí nghiệm. Các dữ liệu đo thực tế có thể khác tùy theo trường hợp cụ thể.	Bề mặt nền phải sạch sẽ, khô và không bị nhiễm bẩn như bụi, dầu mỡ, các lớp phủ hay xử lý bề mặt hiện hữu,... Các vị trí có vết nứt cần được bịt kín Cần loại bỏ lớp vữa yếu, bề mặt cần được mài phẳng Bề mặt nền cần làm ẩm trước khi thi công

Chú ý quan trọng	Thi công
- Sản phẩm này cần được đào tạo trước khi thi công - Sản phẩm này không thích hợp thi công dưới trời mưa hoặc tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời - Sản phẩm này là vật liệu gốc nước, tránh nhầm lẫn với các sản phẩm gốc dung môi	Khuấy đều Chất xử lý bề mặt sàn NK-GB510G trước khi sử dụng Phủ dung dịch lên bề mặt nền bằng con lăn hoặc súng phun chuyên dụng Chờ bề mặt khô hoàn toàn (sờ tay không còn cảm giác dính) Tiếp tục thi công bằng việc lát gạch hoặc thi công nội thất khác
Sinh thái học, sức khỏe và an toàn	Vệ sinh dụng cụ
- Sinh thái: Không được đổ bỏ vào nguồn nước - Xử lý chất thải: Xử lý theo quy định của địa phương - Vận chuyển: Không nguy hiểm - Cần lưu ý hạn chế tiếp xúc trực tiếp với da, khi sử dụng sản phẩm cần đeo găng tay bảo hộ Nếu sản phẩm dính vào tay hãy rửa sạch bằng nước Nếu sản phẩm dính vào mắt, cần rửa ngay bằng nước sạch và đến ngay cơ sở y tế gần nhất	Tất cả thiết bị sau khi sử dụng phải được rửa sạch; vật liệu sau khi đã đóng rắn chỉ có thể làm sạch bằng phương pháp cơ học.
Lưu ý	
Những hướng dẫn trên được đúc kết từ quá trình thử nghiệm và thực tiễn. Vui lòng thi công đúng theo các yêu cầu trong hướng dẫn. Nếu xảy ra sự cố chất lượng do không tuân thủ đúng quy trình thi công như hướng dẫn, Công ty chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ kỹ thuật và giải pháp xử lý, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm về các tổn thất hay thiệt hại liên quan. Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ đại lý địa phương hoặc nhân viên kỹ thuật của Công ty chúng tôi để được hỗ trợ.	